

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
Pełnomocnictwo numer: 158/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel. 602208422

Starosta Powiatu Malborskiego
Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA** zlokalizowanej w miejscowości MALBORK, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 35. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9960
2.	5768
3.	9960
4.	5768
5.	9960
6.	5768
7.	12

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°1'59.49" 54°1'56.33"	900/ 1800/ 2100	41.9	9960	65	8/ 7/ 7
2.	19°1'59.49" 54°1'56.33"	800/ 2600	41.9	5768	65	8/ 10
3.	19°1'59.61" 54°1'56.15"	900/ 1800/ 2100	41.9	9960	190	3/ 5/ 5
4.	19°1'59.61" 54°1'56.15"	800/ 2600	41.9	5768	190	4/ 5
5.	19°1'59.32" 54°1'56.16"	900/ 1800/ 2100	41.9	9960	310	2/ 4/ 4
6.	19°1'59.32" 54°1'56.16"	800/ 2600	41.9	5768	310	1/ 6
7.	19°1'59.33" 54°1'56.16"	38000	43	12	238*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska

Date / Data:
2022-09-13
16:38

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4488/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA
Adres: . MALBORK, HENRYKA SIENKIEWICZA 35, Powiat malborski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MALBORK, HENRYKA SIENKIEWICZA 35.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Mach Janusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	65	8/7/7	41.9	9960
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	65	8/10	41.9	5768
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	190	3/5/5	41.9	9960
4	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	190	4/5	41.9	5768
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	310	2/4/4	41.9	9960
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	310	1/6	41.9	5768

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	238	43

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-09-07	07:15-08:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.2	10.4	67.8	68.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku na którym zainstalowano stację bazową	2.0	1.3	2	0.07	54°1'56.3" 19°2'0.2"
2	PPP w oknie zamkniętym klatki schodowej 2 piętra budynku mieszkalnego, ul. Konopnickiej 3	2.0	1.4	2.1	0.08	54°1'55.6" 19°2'1.3"
3	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'56.6" 19°2'0.2"
4	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.1	1.7	0.06	54°1'56.6" 19°2'1.0"
5	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	1.3	2	0.07	54°1'57.0" 19°2'1.3"
6	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 65°, 1m od elewacji budynków mieszkalnych	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'57.4" 19°2'3.5"
7	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. Sienkiewicza 37b	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'57.0" 19°2'1.7"
8	PPP na az. 85° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 65°, w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. Sienkiewicza 38	2.0	1.4	2.1	0.08	54°1'56.3" 19°2'2.0"
9	PPP na az. 108° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 65°, 1m od elewacji budynku mieszkalnego	2.0	1.3	2	0.07	54°1'55.9" 19°2'2.0"
10	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'55.9" 19°1'59.5"
11	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 190°, 1m od elewacji budynku usługowego	2.0	1.5	2.3	0.08	54°1'55.2" 19°1'59.2"
12	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°1'53.8" 19°1'58.8"
13	PPP w oknie zamkniętym na korytarzu 1 piętra budynku Przychodni	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'54.1" 19°2'0.6"
14	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 238°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'55.9" 19°1'58.8"
15	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 310°, 1m od elewacji budynku mieszkalnego, ul. Mickiewicza 62	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'56.3" 19°1'58.8"
16	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 310°, 2m od elewacji budynku mieszkalnego, ul. Mickiewicza 63	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'57.0" 19°1'57.7"
17	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 238°	2.0	1.2	1.8	0.07	54°1'55.6" 19°1'57.7"
18	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 41	2.0	4.4	6.7	0.24	54°1'56.3" 19°1'55.6"
19	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.1	0.08	54°1'57.7" 19°1'56.6"
20	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 37	2.0	2.0	3.1	0.11	54°1'57.7" 19°1'55.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PPP w oknie zamkniętym klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 36	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'58.4" 19°1'55.9"
22	PPP na az. 355° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	2	0.07	54°1'57.7" 19°1'59.2"
23	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Sienkiewicza 34	2.0	1.2	1.8	0.07	54°1'58.1" 19°2'1.0"
24	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'59.2" 19°2'9.2"
-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°1'46.6" 19°1'56.6"
-	GKP w odległości 399m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.1	1.7	0.06	54°2'4.6" 19°1'42.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku na którym zainstalowano stację bazową	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'56.3" 19°2'0.2"
2	PPP w oknie zamkniętym klatki schodowej 2 piętra budynku mieszkalnego, ul. Konopnickiej 3	2.0	0.004	0.006	0.08	54°1'55.6" 19°2'1.3"
3	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'56.6" 19°2'0.2"
4	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°1'56.6" 19°2'1.0"
5	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 65°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'57.0" 19°2'1.3"
6	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 65°, 1m od elewacji budynków mieszkalnych	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'57.4" 19°2'3.5"
7	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. Sienkiewicza 37b	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'57.0" 19°2'1.7"
8	PPP na az. 85° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 65°, w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. Sienkiewicza 38	2.0	0.004	0.006	0.08	54°1'56.3" 19°2'2.0"
9	PPP na az. 108° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 65°, 1m od elewacji budynku mieszkalnego	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'55.9" 19°2'2.0"
10	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'55.9" 19°1'59.5"
11	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 190°, 1m od elewacji budynku usługowego	2.0	0.004	0.006	0.08	54°1'55.2" 19°1'59.2"
12	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'53.8" 19°1'58.8"
13	PPP w oknie zamkniętym na korytarzu 1 piętra budynku Przychodni	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'54.1" 19°2'0.6"
14	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 238°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'55.9" 19°1'58.8"
15	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 310°, 1m od elewacji budynku mieszkalnego, ul. Mickiewicza 62	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'56.3" 19°1'58.8"
16	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 310°, 2m od elewacji budynku mieszkalnego, ul. Mickiewicza 63	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'57.0" 19°1'57.7"
17	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 238°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'55.6" 19°1'57.7"
18	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 41	2.0	0.012	0.018	0.24	54°1'56.3" 19°1'55.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°1'57.7" 19°1'56.6"
20	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 37	2.0	0.005	0.008	0.11	54°1'57.7" 19°1'55.9"
21	PPP w oknie zamkniętym klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Mickiewicza 36	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'58.4" 19°1'55.9"
22	PPP na az. 355° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'57.7" 19°1'59.2"
23	PPP w oknie klatki schodowej ostatniego piętra budynku, ul. Sienkiewicza 34	2.0	0.003	0.005	0.07	54°1'58.1" 19°2'1.0"
24	GKP w odległości 198m od anteny sektorowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'59.2" 19°2'9.2"
-	GKP w odległości 299m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°1'46.6" 19°1'56.6"
-	GKP w odległości 399m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°2'4.6" 19°1'42.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2022-09-09
11:14

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz


Date / Data: 2022-
09-09 11:24




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA (48841N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 38841 (48841N!) GEB_MALBORK_SIENKIEWICZA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

